



Nyilatkozat

TSM Ceramic hővédő/hőszigetelő bevonat

1. A termék Egyedi azonosítója, kódja: TSM Ceramic
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

HŐVÉDŐ/HŐSZIGETELŐ

bevonat

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált Műszaki előírásokkal összhangban: Beltéri- és kültéri falak, tetők, padlók illetve bármilyen hőszigetelendő felületek hővédelméhez/hőszigeteléséhez.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: INFO VIT Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8200 Veszprém, hrsz. 8690., Adószám: HU27801488, Cégjegyzékszám: 19-09-523941)
5. Adott esetben annak meghatalmazott képviselőnek a neve, értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: Viner Angelina Joszipivna vinerangelina8@gmail.com
6. Harmonizált szabály(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: ÉM Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. A vizsgálat jelzésszáma: Nr. M-4072/2010 19/10/10. További vizsgálatokat végzett a Debreceni Egyetem Műszaki Kar, a ZIK Horvát Nemzeti tanúsító intézet, a ÉMI-TÜV SÜD Kft.
7. A kijelölt vizsgálóintézetben ÉMI-TÜV SÜD Kft. a gyártó által vett mintából készült a tűzvédelmi osztályozás, tűzvesélyességi osztálya: "A1"
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai Műszaki értékelést adtak ki: N/A
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált Műszaki előírás
Hővezetési tényező	$\leq 0.001 \text{ W/mK}$	ZIK EN 15824:2009
Hőátadási tényező (h_c)	$\leq 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$	Siberian Federal University 2012.05.21.No.40309
Hőátadási tényező (h_i)	$\leq 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	Siberian Federal University 2012.05.21.No.40309
Tapadási szilárdság betonon	$\geq 0.3 \text{ MPa}$	MSZ EN 15824:2000
Tapadási szilárdság fémén	$\geq 0.3 \text{ MPa}$	MSZ EN 15824:2000
Tapadási szilárdság betonon fagyasztási-olvadási ciklusban	$\geq 0.3 \text{ MPa}$	MSZ EN 13887-3
Üzemi hőmérséklet	$-60 \text{ }^\circ\text{C} - +260 \text{ }^\circ\text{C}$	
Tűzvédelmi osztály	"A1" nem éghető	ÉMI-TÜV SÜD Kft.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Viner Angelina Joszipivna

Veszprém, 09.05.2024.

.....
INFO VIT Europe Kft.

